

Declaration of Performance / Leistungserklärung
Aggregates for unbound hydraulic bound materials for civil engineering and road/
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den
Ingenieur- und Straßenbau

According to Commission Delegated Regulation (EU) No. 574/2014 amending
Annex III to Regulation (EU) No. 305/2011 (EU- Construction Products Regulation) / gemäß
Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Änderung von
Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Declaration of Performance no.: EM-32/50mm-EN13242-25A-DE

Unique identification of the product-types / Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Eikefet Minerals® 32/50

Intended use / Verwendungszweck:
Aggregates for unbound hydraulic bound materials for civil engineering and road/
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den
Ingenieur- und Straßenbau

Manufacturer / Hersteller:
Eikefet Minerals AS, Eikemovegen 3, N-5994 Vikanes,
Email address: lab@dcresources.no

System of AVCP / System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+ / System 2+

Harmonized standard / Harmonisierte Norm:
NS-EN 13242:2002 +A1:2007+NA:2009

Notified body / Notifizierte Stelle
BÜV Nord Hamburg (1106)

Declared performances / Erklärte Leistungen
See annex / Siehe Anlage

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Die Leistungen des vorstehenden Produktes entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Signed for and on behalf of the manufacturer by / Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Christophe Daulmerie, CEO
Vikanes, 17.07.2025



Declaration of Performance no: EM-32/50mm-EN13242-25A-DE

Declared performance / Erklärte Leistung:			
Essential characteristics / Wesentliche Merkmale	Test method / Prüfnorm	Performance / Leistung	European technical specification / Harmonisierte Technische Spezifikation
Petrographic description/ Petrographische Beschreibung	EN 932-3	Gneiss/ Granit	NS-EN 13242:2002 +A1:2007+NA:2009
Particle size / Korngruppe	EN 933-1	32/50	
Grading / Korngrößenverteilung	EN 933-1	G_c85/20	
Flakiness index / Plattigkeitskennzahl	EN 933-3	FI₃₅	
Shape index / Kornformkennzahl	EN 933-4	NPD	
Particle density (declared value) / Rohdichte Pp	EN 1097-6	2,70 Mg/m³ ±0,04	
Water absorption / Wasseraufnahme	EN 1097-6	< 0,5%	
- Quantity small particles/ Gehalt an Feinanteilen - Quality of fine particles/ Qualität der Feinanteile - Light weight contaminants/ Grobe organische Verunreinigungen	EN 933-1 EN 933-1 EN 1744-1, Abs.14.2	f₂ NPD m_{LPC}0,10	
Percentage of broken surface / Anteil gebrochener Oberfläche	EN 933-5	C_{90/3}	
Angularity of fine aggregates / Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	EN 933-6	NPD	
Resistance against fragmentation Los Angeles / Widerstand gegen Zertrümmerung Los Angeles	EN 1097-2	LA₂₅	
Resistance to impact / Widerstand gegen Zertrümmerung	EN 1097-2	NPD	
Resistance to wear Micro Deval / Widerstand gegen Verschleiß	EN 1097-1	NPD	
Soundness / Raumbeständigkeit	EN 1744-1	NPD	
Dangerous substances / Gefährliche Substanzen		No known	
- Freeze / thaw resistance / Frostwiderstand - Freeze / thaw resistance / Frost Tausalzwiderstand	EN 1367-1 EN 1367-6	F₁ ≤ 5	
Thermal and weathering properties of aggregates/ Verwitterungsbeständigkeit Sonnenbrand von Basalt	EN 1367-3	NPD	

NPD: no performance determined



1106

Eikefet Minerals AS
Eikefet
N-5994 Vikanes
04

EM-32/50mm-EN13242-25A-DE

NS-EN 13242:2002 +A1:2007+NA:2009
Eikefet Minerals® 32/50

The essential characteristics are given in this Declaration of Performance /
Die relevanten / wesentlichen Merkmale sind dieser Leistungserklärung zu entnehmen.

